


КОМПЕНСАЦИОНЕН КАБЕЛ С PVC-ИЗОЛАЦИЯ ТИП J

	СЕЧЕНИЕ НА 1 ПРОВОДНИК	БРОЙ НА ПРОВОДНИЦИТЕ	ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР ϕ [mm]	ТЕГЛО [kg/m]	ПРИЛОЖЕНИЕ	
	S 1,50 mm ² ϕ 1,38 mm	2 2	5,2 4,8	0,045 0,045	Електромагн. смущения Радиоактивност Минерални масла Основи Киселини Бензол Бензин Водна пара Влажна среда Суша среда Неподвижно закрепване Подвижно закрепване	- ○ ○ + + - + + + + + + ○
1.PVC-изолация Температурна устойчивост на изолацията от -10 °C до +105 °C Усукани проводници						


КОМПЕНСАЦИОНЕН КАБЕЛ С PVC-ИЗОЛАЦИЯ ТИП JJ oval и JJ

	ФОРМА	СЕЧЕНИЕ НА 1 ПРОВОДНИК	БРОЙ НА ПРОВОДНИЦИТЕ	ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР ϕ [mm]	ТЕГЛО [kg/m]	ПРИЛОЖЕНИЕ	
	Овална	S 1,50 mm ²	2	4,2 × 6,8	0,065	Електромагн. смущения	-
1.PVC-изолация 2.PVC-обвивка	Овална	ϕ 1,38 mm	2	4,0 × 6,4	0,065	Радиоактивност	○
	Кръгла	S 0,22 mm ²	2	3,6	0,035	Минерални масла	○
	Кръгла	S 0,22 mm ²	4	4,1	0,050	Основи	+
	Кръгла	S 1,50 mm ²	2	6,8	0,075	Киселини	+
	Кръгла	S 1,50 mm ²	4	7,8	0,120	Бензол	-
	Кръгла	ϕ 1,38 mm	2	6,4	0,070	Бензин	+
	Кръгла	ϕ 1,38 mm	4	7,4	0,115	Водна пара	+
						Влажна среда	+
Температурна устойчивост на изолацията от -10 °C до +105 °C Успоредни проводници при овална и усукани проводници при кръгла форма						Суша среда	+
						Неподвижно закрепване	+
						Подвижно закрепване	○

КОМПЕНСАЦИОНЕН КАБЕЛ С PVC-ИЗОЛАЦИЯ ТИП YY

	ФОРМА	СЕЧЕНИЕ НА 1 ПРО- ВОДНИК	БРОЙ НА ПРОВОД- НИЦИТЕ	ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР ϕ [mm]	ТЕГЛО [kg/m]	ПРИЛОЖЕНИЕ	
	Кръгла	ϕ 0,8 mm	12	8,2	0,150	Електромагн. смущения	-
1.PVC-изолация 2.PVC-обвивка	Кръгла	ϕ 0,8 mm	24	11,6	0,285	Радиоактивност	○
						Минерални масла	○
						Основи	+
						Киселини	+
						Бензол	-
						Бензин	+
						Водна пара	+
						Влажна среда	+
						Суша среда	+
						Неподвижно закрепване	+
						Подвижно закрепване	○
Температурна устойчивост на изолацията от -10 °C до +70 °C							
Усукани проводници							


КОМПЕНСАЦИОНЕН КАБЕЛ С PVC-ИЗОЛАЦИЯ ТИП JJPJ

						
1.PVC-изолация 2.PVC-вътр. обвивка 3.Стоманена ширмовка 4.PVC-външна обвивка						
Температурна устойчивост на изолацията от -10 °C до +105 °C. Усукани проводници						

ФОРМА	СЕЧЕНИЕ НА 1 ПРО- ВОДНИК	БРОЙ НА ПРОВОД- НИЦИТЕ	ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР ϕ [mm]	ТЕГЛО [kg/m]
Кръгла	S 0,22 mm ²	2	6,2	0,100
Кръгла	S 0,22 mm ²	4	6,7	0,120
Кръгла	S 1,50 mm ²	2	9,4	0,150
Кръгла	S 1,50 mm ²	4	10,5	0,200
Кръгла	ϕ 1,38 mm	2	8,6	0,140
Кръгла	ϕ 1,38 mm	4	10,0	0,180

ПРИЛОЖЕНИЕ	
Електромагн. смущения	-
Радиоактивност	○
Минерални масла	○
Основи	+
Киселини	+
Бензол	-
Бензин	+
Водна пара	+
Влажна среда	+
Суша среда	+
Неподвижно закрепване	+
Подвижно закрепване	○

КОМПЕНСАЦИОНЕН КОМПЮТЪРЕН КАБЕЛ С PVC-ИЗОЛАЦИЯ ТИП YFY




ФОРМА	СЕЧЕНИЕ НА 1 ПРО- ВОДНИК	БРОЙ НА ПРОВОД- НИЦИТЕ	ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР ϕ [mm]	ТЕГЛО [kg/m]
Кръгла	ϕ 0,8 mm	6 × 2	10,5	0,200
Кръгла	ϕ 0,8 mm	12 × 2	14,1	0,300

ПРИЛОЖЕНИЕ	
Електромагн. смущения	+
Радиоактивност	○
Минерални масла	○
Основи	+
Киселини	+
Бензол	-
Бензин	+
Водна пара	+
Влажна среда	+
Суша среда	+
Неподвижно закрепване	+
Подвижно закрепване	○

1.PVC-изолация 2.Екраниращо фолио 3.Екраниращо жило 4.PVC-обвивка

Температурна устойчивост на изолацията от -10 °C до +70 °C. Усукани двойки проводници
Шумоустойчивост: 70 dB за електр. поле и 40 dB за магн. поле

КОМПЕНСАЦИОНЕН КОМПЮТЪРЕН КАБЕЛ С PVC-ИЗОЛАЦИЯ ТИП JFJRJ




ФОРМА	СЕЧЕНИЕ НА 1 ПРО- ВОДНИК	БРОЙ НА ПРОВОД- НИЦИТЕ	ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР ϕ [mm]	ТЕГЛО [kg/m]
Кръгла	S 0,22 mm ²	1 × 2	6,6	0,110
Кръгла	S 0,22 mm ²	2 × 2	7,7	0,180
Кръгла	S 1,50 mm ²	1 × 2	9,8	0,160
Кръгла	S 1,50 mm ²	2 × 2	13,4	0,220
Кръгла	ϕ 1,38 mm	1 × 2	9,4	0,150
Кръгла	ϕ 1,38 mm	2 × 2	12,8	0,200

ПРИЛОЖЕНИЕ	
Електромагн. смущения	+
Радиоактивност	○
Минерални масла	○
Основи	+
Киселини	+
Бензол	-
Бензин	+
Водна пара	+
Влажна среда	+
Суша среда	+
Неподвижно закрепване	+
Подвижно закрепване	○

1.PVC-изолация
2.Екраниращо фолио
3.Екраниращо жило
4.PVC-втр. обвивка
5.Стоманена ширмовка
6.PVC-външна обвивка

Температурна устойчивост на изолацията от -10 °C до +105 °C. Усукани двойки проводници
Шумоустойчивост: 70 dB за електр. поле и 40 dB за магн. поле

КОМПЕНСАЦИОНЕН КАБЕЛ С PVC-ИЗОЛАЦИЯ ТИП YURY




ФОРМА	СЕЧЕНИЕ НА 1 ПРО- ВОДНИК	БРОЙ НА ПРОВОД- НИЦИТЕ	ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР ϕ [mm]	ТЕГЛО [kg/m]
Кръгла	ϕ 0,8 mm	12	10,8	0,280
Кръгла	ϕ 0,8 mm	24	14,2	0,470

ПРИЛОЖЕНИЕ	
Електромагн. смущения	-
Радиоактивност	○
Минерални масла	○
Основи	+
Киселини	+
Бензол	-
Бензин	+
Водна пара	+
Влажна среда	+
Суша среда	+
Неподвижно закрепване	+
Подвижно закрепване	○

1.PVC-изолация
2.PVC-втр. обвивка
3.Стоманена ширмовка
4.PVC-външна обвивка

Температурна устойчивост на изолацията от -10 °C до +70 °C. Усукани проводници

КОМПЕНСАЦИОНЕН КОМПЮТЪРЕН КАБЕЛ С PVC-ИЗОЛАЦИЯ ТИП JFJ




ФОРМА	СЕЧЕНИЕ НА 1 ПРО- ВОДНИК	БРОЙ НА ПРОВОД- НИЦИТЕ	ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР ϕ [mm]	ТЕГЛО [kg/m]
Кръгла	S 0,22 mm ²	1 × 2	4,4	0,100
Кръгла	S 0,22 mm ²	2 × 2	5,5	0,120
Кръгла	S 1,50 mm ²	1 × 2	7,2	0,150
Кръгла	S 1,50 mm ²	2 × 2	10,9	0,200
Кръгла	ϕ 1,38 mm	1 × 2	6,8	0,140
Кръгла	ϕ 1,38 mm	2 × 2	10,2	0,180

ПРИЛОЖЕНИЕ	
Електромагн. смущения	+
Радиоактивност	○
Минерални масла	○
Основи	+
Киселини	+
Бензол	-
Бензин	+
Водна пара	+
Влажна среда	+
Суша среда	+
Неподвижно закрепване	+
Подвижно закрепване	○

1.PVC-изолация
2.Екраниращо фолио
3.Екраниращо жило
4.PVC-обвивка

Температурна устойчивост на изолацията от -10 °C до +105 °C. Усукани двойки проводници
Шумоустойчивост: 70 dB за електр. поле и 40 dB за магн. поле

КОМПЕНСАЦИОНЕН КОМПЮТЪРЕН КАБЕЛ С PVC-ИЗОЛАЦИЯ ТИП YFYU



ФОРМА	СЕЧЕНИЕ НА 1 ПРО- ВОДНИК	БРОЙ НА ПРОВОД- НИЦИТЕ	ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР ϕ [mm]	ТЕГЛО [kg/m]
Кръгла	ϕ 0,8 mm	6 × 2	13,2	0,325
Кръгла	ϕ 0,8 mm	12 × 2	16,6	0,480

ПРИЛОЖЕНИЕ	
Електромагн. смущения	+
Радиоактивност	○
Минерални масла	○
Основи	+
Киселини	+
Бензол	-
Бензин	+
Водна пара	+
Влажна среда	+
Суша среда	+
Неподвижно закрепване	+
Подвижно закрепване	○


1.PVC-изолация
4.PVC-вътрешна обвивка

2.Екраниращо фолио
5.Стоманена ширмовка

3.Екраниращо жило
6.PVC-външна обвивка

Температурна устойчивост на изолацията от -10 °C до +70 °C. Усукани двойки проводници
Шумоустойчивост: 70 dB за електр. поле и 40 dB за магн. поле

КОМПЕНСАЦИОНЕН КОМПЮТЪРЕН КАБЕЛ С PVC-ИЗОЛАЦИЯ ТИП J2FFJ и Y2FFY




ТИП	СЕЧЕНИЕ НА 1 ПРО- ВОДНИК	БРОЙ НА ПРОВОД- НИЦИТЕ	ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР ϕ [mm]	ТЕГЛО [kg/m]
J2FFJ	S 0,22 mm ²	2 × 2	7,0	0,095
J2FFJ	S 1,50 mm ²	2 × 2	11,9	0,190
J2FFJ	ϕ 1,38 mm	2 × 2	10,6	0,180
Y2FFY	ϕ 0,80 mm	6 × 2	12,0	0,280
Y2FFY	ϕ 0,80 mm	12 × 2	15,5	0,420

ПРИЛОЖЕНИЕ	
Електромагн. смущения	+
Радиоактивност	○
Минерални масла	○
Основи	+
Киселини	+
Бензол	-
Бензин	+
Водна пара	+
Влажна среда	+
Суша среда	+
Неподвижно закрепване	+
Подвижно закрепване	○

1.PVC-изолация
2.Екраниращо фолио
3.Екраниращо жило
4.Изолиращо фолио
5.Изолиращо фолио
6.Екраниращо жило
7.Екраниращо фолио
8.PVC-обвивка

Темпер. устойч. на изолацията: J2FFJ - от -10 °C до +105 °C, Y2FFY - от -10 °C до +70 °C. Усукани двойки проводници.
Шумоустойчивост: 80 dB за електр. поле и 40 dB за магн. поле

КОМПЕНСАЦИОНЕН КОМПЮТЪРЕН КАБЕЛ С PVC-ИЗОЛАЦИЯ ТИП J2FFJPJ и Y2FFYU



ТИП	СЕЧЕНИЕ НА 1 ПРО- ВОДНИК	БРОЙ НА ПРОВОД- НИЦИТЕ	ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР ϕ [mm]	ТЕГЛО [kg/m]
J2FFJ	S 0,22 mm ²	2 × 2	9,2	0,200
J2FFJ	S 1,50 mm ²	2 × 2	14,1	0,280
J2FFJ	ϕ 1,38 mm	2 × 2	13,5	0,320
Y2FFY	ϕ 0,80 mm	6 × 2	14,2	0,430
Y2FFY	ϕ 0,80 mm	12 × 2	18,1	0,630

ПРИЛОЖЕНИЕ	
Електромагн. смущения	+
Радиоактивност	○
Минерални масла	○
Основи	+
Киселини	+
Бензол	-
Бензин	+
Водна пара	+
Влажна среда	+
Суша среда	+
Неподвижно закрепване	+
Подвижно закрепване	○

1.PVC-изолация
2.Екраниращо фолио
3.Екраниращо жило
4.Изолиращо фолио
5.Изолиращо фолио
6.Екраниращо жило
7.Екраниращо фолио
8.PVC-вътр. обвивка
9.Стоманена ширмовка
10.PVC-външна обвивка

Температурна устойчивост на изолацията:
J2FFJPJ - от -10 °C до +105 °C, Y2FFYU - от -10 °C до +70 °C.
Усукани двойки проводници.
Шумоустойчивост: 80 dB за електр. поле и 40 dB за магн. поле