

КОМПЕНСАЦИОНЕН КАБЕЛ СЪС СИЛИКОНОВА ИЗОЛАЦИЯ ТИП SLSL oval и SLSL



ФОРМА	СЕЧЕНИЕ НА 1 ПРО- ВОДНИК	БРОЙ НА ПРОВОД- НИЦИТЕ	ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР ϕ [mm]	ТЕГЛО [kg/m]
Овална	S 1,50 mm ²	2	4,4 × 7,2	0,100
Кръгла	S 0,22 mm ²	2	4,4	0,020
Кръгла	S 1,50 mm ²	2	7,2	0,110

ПРИЛОЖЕНИЕ	
Електромагн. смущения	-
Радиоактивност	+
Минерални масла	○
Основи	+
Киселини	+
Бензол	-
Бензин	-
Водна пара	○
Влажна среда	+
Суша среда	+
Неподвижно закрепване	○
Подвижно закрепване	+

Температурна устойчивост на изолацията от -60 °C до +200 °C.
Успоредни проводници при овална и усукани проводници при кръгла форма

КОМПЕНСАЦИОНЕН КАБЕЛ СЪС СИЛИКОНОВА ИЗОЛАЦИЯ ТИП SLSLGL



ФОРМА	СЕЧЕНИЕ НА 1 ПРО- ВОДНИК	БРОЙ НА ПРОВОД- НИЦИТЕ	ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР ϕ [mm]	ТЕГЛО [kg/m]
Кръгла	S 0,22 mm ²	2	5,0	0,025
Кръгла	S 0,22 mm ²	4	5,5	0,030

ПРИЛОЖЕНИЕ	
Електромагн. смущения	-
Радиоактивност	+
Минерални масла	○
Основи	+
Киселини	+
Бензол	-
Бензин	-
Водна пара	○
Влажна среда	+
Суша среда	+
Неподвижно закрепване	○
Подвижно закрепване	+

Температурна устойчивост на изолацията от -60 °C до +200 °C.
2 успоредни или 4 усукани проводника.

КОМПЕНСАЦИОНЕН КАБЕЛ СЪС СИЛИКОНОВА ИЗОЛАЦИЯ ТИП SLFSL




ФОРМА	СЕЧЕНИЕ НА 1 ПРО- ВОДНИК	БРОЙ НА ПРОВОД- НИЦИТЕ	ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР ϕ [mm]	ТЕГЛО [kg/m]
Кръгла	S 1,50 mm ²	2	8,0	0,100

ПРИЛОЖЕНИЕ	
Електромагн. смущения	+
Радиоактивност	+
Минерални масла	○
Основи	+
Киселини	+
Бензол	-
Бензин	-
Водна пара	○
Влажна среда	+
Суша среда	+
Неподвижно закрепване	○
Подвижно закрепване	+

Температурна устойчивост на изолацията от -60 °C до +200 °C.
Усукани проводници

КОМПЕНСАЦИОНЕН КАБЕЛ СЪС СИЛИКОНОВА ИЗОЛАЦИЯ ТИП SLGL oval и SLGL



1.Силиконова изолация
2.Стъклена оплетка

ФОРМА	СЕЧЕНИЕ НА 1 ПРО- ВОДНИК	БРОЙ НА ПРОВОД- НИЦИТЕ	ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР ϕ [mm]	ТЕГЛО [kg/m]
Овална	S 1,50 mm ²	2	3,3 × 6,1	0,055
Овална	ϕ 1,38 mm	2	3,1 × 5,7	0,050
Кръгла	S 1,50 mm ²	2	6,1	0,060
Кръгла	S 1,50 mm ²	4	7,2	0,100
Кръгла	ϕ 1,38 mm	2	5,7	0,058
Кръгла	ϕ 1,38 mm	4	6,8	0,098

Температурна устойчивост на изолацията от -60 °C до +200 °C.

Успоредни проводници при овална и усукани проводници при кръгла форма

ПРИЛОЖЕНИЕ	
Електромагн. смущения	-
Радиоактивност	+
Минерални масла	○
Основи	+
Киселини	+
Бензол	-
Бензин	-
Водна пара	○
Влажна среда	+
Суша среда	+
Неподвижно закрепване	+
Подвижно закрепване	○

КОМПЕНСАЦИОНЕН КАБЕЛ СЪС СИЛИКОНОВА ИЗОЛАЦИЯ ТИП SLGLP oval и SLGLP



1.Силиконова изолация
2.Стъклена оплетка
3.Стоманена ширмовка

ФОРМА	СЕЧЕНИЕ НА 1 ПРО- ВОДНИК	БРОЙ НА ПРОВОД- НИЦИТЕ	ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР ϕ [mm]	ТЕГЛО [kg/m]
Овална	S 1,50 mm ²	2	4,3 × 7,1	0,085
Овална	ϕ 1,38 mm	2	4,1 × 6,7	0,080
Кръгла	S 1,50 mm ²	2	7,1	0,090
Кръгла	S 1,50 mm ²	4	8,2	0,130
Кръгла	ϕ 1,38 mm	2	6,7	0,088
Кръгла	ϕ 1,38 mm	4	7,7	0,128

Температурна устойчивост на изолацията от -60 °C до +200 °C.

Успоредни проводници при овална и усукани проводници при кръгла форма

ПРИЛОЖЕНИЕ	
Електромагн. смущения	-
Радиоактивност	+
Минерални масла	○
Основи	○
Киселини	-
Бензол	-
Бензин	-
Водна пара	○
Влажна среда	+
Суша среда	+
Неподвижно закрепване	+
Подвижно закрепване	○