
КОМПЕНСАЦИОНЕН КАБЕЛ С ТЕФЛОНОВА ИЗОЛАЦИЯ ТИП TT oval и TT




1.Тефлон FEP-изолация
2.Тефлон FEP-обвивка

ФОРМА	СЕЧЕНИЕ НА 1 ПРОВОДНИК	БРОЙ НА ПРОВОДНИЦИТЕ	ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР ϕ [mm]	ТЕГЛО [kg/m]
Овална	S 0,75 mm^2	2	2,4 × 4,2	0,023
Кръгла	S 0,75 mm^2	4	5,1	0,038

Температурна устойчивост на изолацията от -200 °C до +200 °C.
2 успоредни или 4 усукани проводника

ПРИЛОЖЕНИЕ	
Електромагн. смущения	–
Радиоактивност	–
Минерални масла	+
Основи	+
Киселини	+
Бензол	+
Бензин	+
Водна пара	+
Влажна среда	+
Суха среда	+
Неподвижно закрепване	+
Подвижно закрепване	+

КОМПЕНСАЦИОНЕН КАБЕЛ С ТЕФЛОНОВА ИЗОЛАЦИЯ ТИП TGLP oval и TGLP




1.Тефлон FEP-изолация
2.Стъклена оплетка
3.Стоманена ширмовка

ФОРМА	СЕЧЕНИЕ НА 1 ПРОВОДНИК	БРОЙ НА ПРОВОДНИЦИТЕ	ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР ϕ [mm]	ТЕГЛО [kg/m]
Овална	S 1,50 mm^2	2	5,7 × 3,5	0,045
Кръгла	S 0,22 mm^2	2	3,5	0,032
Кръгла	S 0,22 mm^2	4	4,0	0,050
Кръгла	S 1,50 mm^2	2	5,9	0,055
Кръгла	S 1,50 mm^2	4	6,8	0,085

Температурна устойчивост на изолацията от -200 °C до +200 °C.
Успоредни проводници при овална и усукани проводници при кръгла форма

ПРИЛОЖЕНИЕ	
Електромагн. смущения	–
Радиоактивност	–
Минерални масла	+
Основи	+
Киселини	–
Бензол	+
Бензин	+
Водна пара	+
Влажна среда	+
Суха среда	+
Неподвижно закрепване	+
Подвижно закрепване	○

КОМПЕНСАЦИОНЕН КАБЕЛ С ТЕФЛОНОВА ИЗОЛАЦИЯ ТИП TGLV oval и TGLV




1.Тефлон FEP-изолация
2.Стъклена оплетка
3.Стоманена ширмовка

ФОРМА	СЕЧЕНИЕ НА 1 ПРОВОДНИК	БРОЙ НА ПРОВОДНИЦИТЕ	ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР ϕ [mm]	ТЕГЛО [kg/m]
Овална	S 0,22 mm^2	2	3,3 × 2,1	0,022
Овална	S 1,50 mm^2	2	5,7 × 3,5	0,045
Кръгла	S 0,22 mm^2	4	3,8	0,040
Кръгла	S 1,50 mm^2	4	6,6	0,075

Температурна устойчивост на изолацията от -200 °C до +200 °C.
Успоредни проводници при овална и усукани проводници при кръгла форма

ПРИЛОЖЕНИЕ	
Електромагн. смущения	–
Радиоактивност	–
Минерални масла	+
Основи	+
Киселини	+
Бензол	+
Бензин	+
Водна пара	+
Влажна среда	+
Суха среда	+
Неподвижно закрепване	+
Подвижно закрепване	+

КОМПЕНСАЦИОНЕН КОМПЮТЪРЕН КАБЕЛ С ТЕФЛОНОВА ИЗОЛАЦИЯ ТИП TFT



1.Тефлон FEP-изолация
2.Екраниращо фолио
3.Екраниращо жило
4.Тефлон FEP-обвивка

ФОРМА	СЕЧЕНИЕ НА 1 ПРОВОДНИК	БРОЙ НА ПРОВОДНИЦИТЕ	ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР ϕ [mm]	ТЕГЛО [kg/m]
Кръгла	ϕ 1,38 mm	1 × 2	4,7	0,045

Температурна устойчивост на изолацията от -200 °C до +200 °C.
Усукана двойка проводници

ПРИЛОЖЕНИЕ	
Електромагн. смущения	–
Радиоактивност	–
Минерални масла	+
Основи	+
Киселини	+
Бензол	+
Бензин	+
Водна пара	+
Влажна среда	+
Суха среда	+
Неподвижно закрепване	+
Подвижно закрепване	+

Производителят си запазва правото за промени в данните от проспекта без предварителнo уведомяване !