



Connectors

PROBE CONNECTORS				
Code	Design	Description	Specifications	Mounting
C1		Threaded probe connector M12	<ul style="list-style-type: none"> - 4- or 5-pin, male, screwed - 60V/3A contact ratings - IP68 - 23x21x18 mm 	probe body
C1-FL C1-FS		Probe connector M12 : - angled - straight	<ul style="list-style-type: none"> - 4- or 5-pin, male/female, screwed - - 60V/3A contact ratings - IP68 - 40x35x20 mm angled female header - 50x20 mm straight female header 	cable
C1A C1S		Probe connector set M12	<ul style="list-style-type: none"> - 4- or 5-pin, male/female, screwed - - 60V/3A contact ratings - IP68 - 40x35x20 mm angled female header - 50x20 mm straight female header 	probe body/ cable
C2		Threaded probe connectors M8	<ul style="list-style-type: none"> - 3- or 4-pin, male, screwed - 60V/3A contact ratings - IP68 - 16x12x12 mm 	probe body
C3		Snap-in connector set ø8	<ul style="list-style-type: none"> - 3-, 4-, or 5-pin, male/female, snap-in - 60V/3A contact ratings - 3.6...5 mm cable diameter - IP40 - 24x10x10 mm male plug 	appliance/ probe cable
C4		Audio connector	<ul style="list-style-type: none"> - 5-pin, male, plug-in - 34V/4A contact ratings - 5.5 mm cable diameter - IP30 - 59x17x17 mm 	probe cable
C5		Standard thermocouple connector	<ul style="list-style-type: none"> - 2-pin (round ø4.8), male, plug-in - for T/Cs type "E", "J", "K", "N", "R", "S", "T" - 5.5 mm cable diameter - 48x25x13 mm 	probe cable
C6		Miniature thermocouple connector	<ul style="list-style-type: none"> - 2-pin (flat 2.4x0.8), male, plug-in - for T/Cs type "E", "J", "K", "N", "R", "S", "T" - 4.9 mm cable diameter - 31x17x8 mm 	probe cable
C7		Connector set DIN 43650	<ul style="list-style-type: none"> - 4-pin (3+PE), male/female, plug-in/screwed - 250V/16A contact ratings - 4.5...10 mm cable diameter - IP65 (with gasket) - 50x35x30 mm female header 	probe body/ cable
C8		Connector set DIN 43651	<ul style="list-style-type: none"> - 7-pin (6+PE), male/female, plug-in/screwed - 250V/10A contact ratings - 7...9 mm cable diameter - IP65 (with gasket) - 65x53x30 mm 	probe body/ cable
C9		LEMO metal snap-in connector set	<ul style="list-style-type: none"> - 2-, 3-, 4-, 5- or 6-pin, male/female, snap-in - 700V/7A contact ratings - 4.1...5.5 mm cable diameter, 0.34 mm² max. - IP50 - ø9.5x36 mm 	probe body/ cable

Куплунги

КУПЛУНГИ ЗА СОНДИ				
Код	Външен вид	Описание	Характеристики	Монтаж
C1		Завинтващ се куплунг M12	- с 4 или 5 пера, мъжки, завинтващ се - контакт 60V/3A - IP68 - 23x21x18 mm	към тяло на сонда
C1-FL C1-FS		Завинтващ се куплунг M12: - ъглов - прав	- с 4 или 5 пера, мъжки / женски, завинтващи се - контакт 60V/3A - IP68 - женски ъглов корпус 40x35x20 mm - женски прав корпус 50x20 mm	към кабел
C1A		Комплект куплунги M12	- с 4 или 5 пера, мъжки / женски, завинтващи се - контакт 60V/3A - IP68 - женски ъглов корпус 40x35x20 mm - женски прав корпус 50x20 mm	към тяло на сонда / към кабел
C1S				
C2		Завинтващ се куплунг M8	- с 3 или 4 пера, мъжки, завинтващ се - контакт 60V/3A - IP68 - 16x12x12 mm	към тяло на сонда
C3		Комплект щепселни куплунги Ø8	- с 3, 4 или 5 пера, мъжки / женски, щепселни - контакт 60V/3A - за кабел с диаметър 3,6...5 mm - IP40 - мъжки корпус 24x10x10 mm	към устройство / към кабел на сонда
C4		Аудио жак	- с 5 пера, мъжки, щепселен - контакт 34V/4A - за кабел с диаметър 5,5 mm - IP30 - 59x17x17 mm	към кабел на сонда
C5		Стандартен куплунг за ТД	- с 2 пера (Ø4,8), мъжки, щепселен - за ТД тип "Е", "J", "K", "N", "R", "S", "T" - за кабел с диаметър 5,5 mm - 48x25x13 mm	към кабел на сонда
C6		Миниатюрен куплунг за ТД	- с 2 пера (2,4x0,8), мъжки, щепселен - за ТД тип "Е", "J", "K", "N", "R", "S", "T" - за кабел с диаметър 4,9 mm - 31x17x8 mm	към кабел на сонда
C7		Комплект куплунги DIN 43650	- с 4 пера (3+маса), мъжки / женски, щепселни с фиксиращ винт - контакт 250V/16A - за кабел с диаметър 4,5...10 mm - IP65 (с уплътнение) - женски корпус 50x35x30 mm	към тяло на сонда / към кабел
C8		Комплект куплунги DIN 43651	- със 7 пера (6+маса), мъжки / женски, щепселни с фиксиращ винт - контакт 250V/10A - за кабел с диаметър 7...9 mm - IP65 (с уплътнение) - 65x53x30 mm	към тяло на сонда / към кабел
C9		Комплект метални щепселни куплунги LEMO	- с 2, 3, 4, 5 или 6 пера, мъжки / женски, щепселни - контакт 700V/7A - за кабел с диаметър 4,1...5 mm и сечение макс. 0,34 mm ² - IP50 - Ø9,5x36 mm	към тяло на сонда / към кабел

Производителят си запазва правото за промени в данните от каталога без предварително уведомяване !