



Mounting Adapter YB

BAYONET MOUNTING ADAPTER Material - aluminum, brass, or stainless steel (see Appendix - Sheath materials) Application - with TS bayonet probes	YBx	DIMENSIONS *								
		E	SW	K1 [mm]	D [mm]	H2 [mm]	Bayonet Cap [mm]	Spring OD [mm]		
SCREW DESIGN (1) 	M10x1.5	-	9	10	10...100	12 (13)	6			
	M10x1									
	G1/8"									
	1/8" NPT									
	M12x1.5		10	12	14 (15)	7				
WRENCH DESIGN (2) 	M10x1.5	14	9	10	10...100	12 (13)	6, 7			
	M10x1									
	G1/8"									
	1/8" NPT									
	M12x1.5	17	10	12	12...100	15 (16)	6, 7, 8			
	M14x1.5					12 / 15				
	G1/4"									
	1/4" NPT									
	M16x1.5	19	13	15		15 (16) / 18 (19)				
	G3/8"									
	3/8" NPT									
	Maximum temperature: 850 °C									
	Maximum pressure: atmosphere									
* Other dimensions are available on request. Please contact COMECO!										



Ordering code YB★ - G4.G6.G9'.G9".G10

Code	Feature or option	Code values
★	Design	1 - screw, 2 - wrench
G4	Spring outer diameter 'd' [mm] ⁽¹⁾	6, 7, 8
G6	Bayonet length 'H2' [mm]	10...100 (see table above)
G9'	Connection thread 'E' ⁽¹⁾	X - none ⁽²⁾ , Q0 - M16x1.5, Q3 - G3/8", Q7 - M12x1.5, Q8 - M14x1.5, Q9 - 3/8" NPT, Q18 - G1/8" NPT, Q19 - 1/8" NPT, Q20 - M10x1, Q23 - G1/4", Q24 - 1/4" NPT, Q30 - M10x1.5, Z - other (specify!) ⁽²⁾
G9"	Bayonet diameter 'D' [mm] ⁽¹⁾	10, 12, 15, Z - other (specify!) ⁽²⁾
G10	Material	AL - aluminum, BR - brass (Ni-plated) ⁽²⁾ , M1 - 1.4301, M2 - 1.4541 ⁽²⁾ , M3 - 1.4571 ⁽²⁾ , M9 - 1.4404

⁽¹⁾ Applicable for the selected design

⁽²⁾ Contact COMECO!

Монтажен адаптер YB

БАЙОНЕТЕН МОНТАЖЕН АДАПТЕР	YBx	РАЗМЕРИ *							
		E	SW	K1 [mm]	D [mm]	H2 [mm]	Байонетна капачка [mm]	Външен диаметър на пружината [mm]	
Материал - алуминий, месинг или неръждаема стомана (виж Приложение - материали за корпуси) Приложение - при байонетни сонди TS	МОДЕЛ С ШЛИЦ (1) 								
	M10x1.5	-	9	10	10...100	12 (13)	6		
	M10x1								
	G1/8"								
	1/8" NPT								
M12x1.5	10		12	14 (15)	7				
МОДЕЛ С ШЕСТОСТЕН (2) 	M10x1.5	14	9	10	10...100	12 (13)	6, 7		
	M10x1								
	G1/8"								
	1/8" NPT								
	M12x1.5	17	10	12	12...100	15 (16)	6, 7, 8		
	M14x1.5								
	G1/4"								
	1/4" NPT								
	M16x1.5	19	13	15		18 (19)			
	G3/8"								
	3/8" NPT								
	Максимална температура: 850 °C Максимално налягане: атмосферно * Възможни са и други размери по заявка. Свържи се с КОМЕКО!								

Код за поръчка YB* - G4.G6.G9'.G9".G10

Код	Характеристика или опция	Стойност на кодовия символ
*	Модел	1 - с шлиц, 2 - с шестостен
G4	Външен диаметър на пружината 'd' [mm] ⁽¹⁾	6, 7, 8
G6	Дължина на байонета 'H2' [mm]	10...100 (виж горната таблица)
G9'	Присъединителна резба 'E' ⁽¹⁾	X - няма ⁽²⁾ , Q0 - M16x1.5, Q3 - G3/8", Q7 - M12x1.5, Q8 - M14x1.5, Q9 - 3/8" NPT, Q18 - G1/8", Q19 - 1/8" NPT, Q20 - M10x1, Q23 - G1/4", Q24 - 1/4" NPT, Q30 - M10x1.5, Z - друга (поясни!) ⁽²⁾
G9"	Диаметър на байонета 'D' [mm] ⁽¹⁾	10, 12, 15, Z - друг (поясни!) ⁽²⁾
G10	Материал	AL - алуминий, BR - месинг (никелиран) ⁽²⁾ , M1 - 1.4301, M2 - 1.4541 ⁽²⁾ , M3 - 1.4571 ⁽²⁾ , M9 - 1.4404

⁽¹⁾ От възможните за избрания модел

⁽²⁾ Свържи се с КОМЕКО!